


## TUYAUX FLEXIBLES COURTS INOX

### TUYAUX FLEXIBLES COURTS MP POUR DETENDEUR

Utilisables pour la rénovation sur postes de détente en amont du régulateur.

Caractéristiques :

- Pression maxi d'utilisation 4Bars
- Flexible onduleux inox, protégé par tresse inox et gaine de finition couleur jaune
- Longueur 0.70m hors tout
- Embouts MF sphéro-coniques
- En sachet unitaire avec notice de pose



Type :

Réf. : 7263/250 Flexible DN25

Raccords MF JSC, long. 0.7m

N°nom. GRDF 82 80 131

**MATERIEL AUTORISE D'EMPLOI GRDF dans les conditions d'utilisation de la (M) RAC-711 et du CCH AFG 2006-01**



### TUYAUX FLEXIBLES COURTS BP POUR « PENETRATION D'IMMEUBLE »

Utilisables pour le renouvellement des pénétrations d'immeubles en aval des coffrets hors sols, coffrets enterrés ou robinets.

Caractéristiques :

- Pression maxi d'utilisation 400mbar
- Flexible onduleux inox, protégé par bande de protection type « R » couleur jaune
- Longueur 1.40 ou 2m hors tout
- DN flexible en fonction du régulateur : DN25 (B6), DN32 (B10), DN32/40 (B25), DN50 (C40/B40)
- Embouts de 300mm acier ou cuivre à souder bout-à-bout sur tube lisse
- En sachet unitaire avec notice de pose.



Types :

Réf. : 7532/253	Flexible DN25, Embouts Cu28-Cu28, long. 1.40m. N° nom. GRDF 82 80 101
Réf. : 7532/255	Flexible DN25, Embouts Cu28-Cu28, long. 2.00m. N° nom. GRDF 82 80 102
Réf. : 7532/323	Flexible DN32, Embouts Cu35-Cu35, long. 1.40m. N° nom. GRDF 82 80 103
Réf. : 7531/323	Flexible DN32, Embouts Ac42,4-Cu35, long. 1.40m. N° nom. GRDF 82 80 111
Réf. : 7532/325	Flexible DN32, Embouts Cu35-Cu35, long. 2.00m. N° nom. GRDF 82 80 104
Réf. : 7531/225	Flexible DN32, Embouts Ac42.4-Cu35, long. 2.00m. N° nom. GRDF 82 80 112
Réf. : 7532/40C	Flexible DN40/32, Embouts Cu35-Cu35, long. 1.40m. N° nom. GRDF 82 80 105
Réf. : 7531/40C	Flexible DN40/32, Embouts Ac42.4-Cu35, long. 1.40m. N° nom. GRDF 82 80 113
Réf. : 7532/40E	Flexible DN40/32, Embouts Cu35-Cu35, long. 2.00m. N° nom. GRDF 82 80 106
Réf. : 7531/40E	Flexible DN40/32, Embouts Ac42.4-Cu35, long. 2.00m. N° nom. GRDF 82 80 114
Réf. : 7532/505	Flexible DN50, Embouts Cu54-Cu54, long. 2.00m. N° nom. GRDF 82 80 115
Réf. : 7531/505	Flexible DN50, Embouts Cu54-Ac60.3, long. 2.00m. N° nom. GRDF 82 80 116

**MATERIEL AUTORISE D'EMPLOI GRDF dans les conditions d'utilisation de la (M) RAC-711 et du CCH AFG 2006-01**



AVI ORN INDUSTRIES S.A.S. – 12, rue Guynemer – Z.I. – 33290 BLANQUEFORT CEDEX  
Tél : 05 56 95 60 20 – Fax : 05 56 95 38 47 - E-mail : info@avi-orn-industries.fr  
Site : www.avi-orn-industries.fr

