

COFFRETS SITES CLASSES (Modèle déposé)

Coffrets à encastrer, destinés aux sites classés, sans aucun débordement, charnières invisibles, conforme à la spécification GRDF MCOF360

Porte pour peinture, crépi, enduit rustique etc... ou porte creuse destinée à recevoir un parement pierre, bois etc...

Equipés d'inserts pour fixation du robinet et des accessoires, livrés avec serrure rectangle (ou triangle sur demande), kit de protection/scellement et flamme gaz laiton.



**AUTORISATION D'EMPLOI
N°97072**



TYPE DE COFFRET

Permettant le montage type des coffrets actuels normalisés GRDF.



TYPE CSC2301

TYPE	Largeur	Hauteur	Profondeur
CSC50 (S50)	140mm	230mm	130mm
CSC22 (S22)	230mm	325mm	165mm
CSC2300	340mm	340mm	200mm
CSC2301 (C2300)	320mm	470mm	200mm
CSC300 (S300)	525mm	495mm	230mm

Existe maintenant en version EAU (coupure comptage).
Nous consulter.



Pose : Destiné à être encastrer, ce coffret ne présente aucun débordement du plan du mur (voir notices de mise en œuvre).



Coffret	Type de montage standard	Débit	Pression de sortie	Régulateur batterie/type C
CSC22	Détente	6m3/h	B.P.	B6N
CSC22	Détente	10m3/h	B.P.	B10N
CSC22	Détente	25m3/h-30m3/h	B.P./M.P.A	B25N/BCH30N
CSC2300	Dét-comptage	6m3/h	B.P.	B6N
CSC2301	Détente	50-60-90m3/h	M.B.P.	Type B et C
CSC300	Dét-comptage	10m3/h	B.P./M.P.A	B10N/BCH30N
CSC300	Dét-comptage	16m3/h	B.P./M.P.A	B25N/BCH30N
CSC300	Dét-comptage x2	6m3/h	B.P.	B6Nx2
CSC300	Détente	50m3/h	B.P./M.P.A	Type C/Batterie
CSC300	Détente	75m3/h	B.P./M.P.A	Type C/Batterie
CSC300	Détente	100m3/h	B.P./M.P.A	Type C/Batterie
CSC50	Coupure	Ø15 ou 25	B.P./M.P.	