

TUYAUTERIES D'INFLUENCE POUR POSTE DE DETENTE

Utilisables pour réalisation rapide de liaisons d'influence lors d'un remplacement des régulateurs, clapets de sécurité sur poste de détente.

Pose, entre piquages des tubulures de poste et appareils de détente, sans fabrication sur site de tuyauteries spécifiques rigides.

Caractéristiques :

- Tuyaux flexibles inox DN8 ou 10 à ondes parallèles avec tresse de renfort inox et gaine de finition couleur jaune.
- Embouts lisses inox \varnothing ext 10 ou 12mm
- PN25
- Longueurs 500, 700 ou 1000mm



Types :

Réf. : FLX/IPD/8-500	Flexible PN25, embouts lisses inox DN8 (ext 10mm), Long. 500mm N°Nom GRDF 8220140
Réf. : FLX/IPD/8-700	Flexible PN25, embouts lisses inox DN8 (ext 10mm), Long. 700mm N°Nom GRDF 8220141
Réf. : FLX/IPD/8-1000	Flexible PN25, embouts lisses inox DN8 (ext 10mm), Long. 1m N°Nom GRDF 8220142
Réf. : FLX/IPD/10-500	Flexible PN25, embouts lisses inox DN10 (ext 12mm), Long. 500mm N°Nom GRDF 8220145
Réf. : FLX/IPD/10-700	Flexible PN25, embouts lisses inox DN10 (ext 12mm), Long. 700mm N°Nom GRDF 8220146
Réf. : FLX/IPD/10-1000	Flexible PN25, embouts lisses inox DN10 (ext 12mm), Long. 1m N°Nom GRDF 8220147
Réf. : R348-10.1/2	Raccord laiton MPB à olive pour tube \varnothing 10 – M1/2" N°Nom GRDF 82 80 136
Réf. : R348-10.1/4	Raccord laiton MPB à olive pour tube \varnothing 10 – M1/4" N°Nom GRDF 82 80 135
Réf. : R348-10.3/8	Raccord laiton MPB à olive pour tube \varnothing 10 – M3/8" N°Nom GRDF 82 80 137
Réf. : R348-12.1/2	Raccord laiton MPB à olive pour tube \varnothing 12 – M1/2" N°Nom GRDF 82 80 149
Réf. : R348-10.1/4	Raccord laiton MPB à olive pour tube \varnothing 12 – M1/4" N°Nom GRDF 82 80 148
Réf. : R348-12.3/8	Raccord laiton MPB à olive pour tube \varnothing 12 – M3/8" N°Nom GRDF 82 80 150

TUYAUX FLEXIBLES COURTS DE COMPTEUR

FLEXIBLE BP BRIDES SELON CCH AFG 2006-01

Utilisables pour rénovation en amont du compteur pour compenser un désaxage des tuyauteries ou un défaut des parallélismes des brides.



Caractéristiques :

- Pression maxi d'utilisation 400mbar
- Flexible inox à brides plates tournantes EZ PN 16

Types :

Réf. : FLB/50C Flexible inox compensateur à brides DN50

Réf. : FLB/80C Flexible inox compensateur à brides DN80

