

MALLETTE DE CONTROLES ET DE REGLAGES POUR POSTES DE DETENTE

Matériel pour la maintenance des postes de détente clients et réseaux MPB/BP, MPB/MPA, MPC/MPA et MPC/MPB selon spécifications techniques de la DEG et de la DR - GRDF

Marcopode

MATERIEL AUTORISE D'EMPLOI N°2008-033/CLF
Guide de la distribution GRDF N°MOUP990

CONTROLES ET REGLAGES

- De la pression de livraison
- De la pression de fermeture lente du régulateur
- De la pression aval de la ligne de secours (ligne principale isolée)
- De l'étanchéité du clapet de régulation, du système de pilotage et du clapet de sécurité
- De la pression de déclenchement du clapet de sécurité et de la répétabilité du déclenchement
- De la fermeture d'un régulateur lors d'un arrêt brusque
- De l'amplitude des variations de la pression

DESCRIPTION



- Coffret métal de transport L400xI260xH350mm (poids d'ensemble environ 16kg)
- Platine de commande portable équipée de raccords STAUBLI
Marcopode est autonome, alimentée à partir du gaz du réseau amont.
- Manomètre électronique portatif avec protection aimantée, 0/500mb, classe 0.25, avec fonctions mémorisation des valeurs mini/maxi et test de fuite.
- Manomètre métalliques Ø63 protégés, classe 1.6 0/60mb, 0/600mb et 0/6B
- Flexibles 3m de raccordement amont et aval, flexible d'évent 5m, flexible 2m de raccordement manomètre, dispositif d'évaluation du gaz résiduel, après utilisation.

La maintenance de *Marcopode* est assurée périodiquement.



Option vérification des C.S par dépression



OPTIONS :

- Remplacement des raccords rapides STAUBLI par autre marque.
- Ensemble pour contrôle des postes MPC comprenant flexibles, détendeur 25B/6B et manomètre électronique portatif 0/5B classe 0.25 avec fonctions mémorisation des valeurs mini/maxi et test de fuite.
- Manomètre portatif enregistreur de données
- Système de vérification de CS des régulateurs ancienne génération par dépression.