

Outils mobiles permettant la maîtrise et le contrôle d'un rejet de gaz à l'atmosphère en gaz brûlé.

TORCHERE DN25 POUR RESEAU MPB

Conforme aux spécifications GRDF SOUP100 et MTOR15 GRDF.

Selon EXPL1810, la torchère MPB DN25 est utilisée sur réseau BP ou MPB pour :

- Les travaux de mise ou remise ne gaz de réseau,
- Les décompressions de réseau sur incident et pour travaux programmés.

MATERIEL AUTORISE D'EMPLOI GRDF



CARACTERISTIQUES

- De matière acier EZ
 - Raccordement bas DN25 Mâle JSC orientable sur 360°
 - Embase stable (triangle de 1.5m de côté) avec pieds percés pour recevoir des « chevillettes » de fixation
 - Hauteur 2.5m, pliable en deux parties de 1.35m pour le transport, grâce au raccord union.
- Poids total : 14 kg

EQUIPEMENTS :

- 1 vanne d'arrêt NF ROB GAZ Ø25 passage intégral
- 2 robinets d'isolement manomètre et/ou catharomètre
- Housse individuelle de transport



TORCHERE LEGERE DN25

Conforme aux spécifications GRDF SOUP100 et MTOR40 GRDF, la torchère légère est utilisée lors de décompression d'urgence SANS BRULAGE, des réseaux BP et MPB 4bar maxi ou l'évacuation du mélange air-gaz provenant d'une décompression ou mise hors gaz de CICM gros volume à travers le BIG-VAC (MMAE-144)

TORCHERE LEGERE DN25 ALUMINIUM (Réf. :TORLEG/25)

- Trépied de maintien avec un tube bas, entrée M DN25 JSC orientable à 360°
 - Tube intermédiaire
 - Tube haut
 - 3 chevillettes
 - Housse de transport
- Poids total : 7kg

FLEXIBLE LISSE DN25 (Réf. : TORLEG/FLX)

- 10m de tuyau spécial hydrocarbure
 - 2 embouts de raccords 2P F DN25 JSC avec joint torique (jonctions par rapport à bague laiton)
 - Housse de transport
- Poids total : 5kg

MALLETTE DE PIECES D'ADAPTATION ACIER (Réf. : TORLEG/RAC)

- Coffret acier peint et calage intérieur
 - Droit Bride DN50 – M DN25 JSC et boulonnerie
 - Coudé F 2P DN25 JSC – M DN25 JSC
 - Coudé F 2P DN32 JSC – M DN25 JSC
 - Coudé F 2P DN15 JSC – M DN25 JSC
- Poids total : 10.4kg



REFERENCES ET ACCESSOIRES

TORMPB/25	Torchère DN25 pour réseau MPB avec housse individuelle de transport (MTOR015)
TORLEG/FLX	Flexible PVC lisse spécial hydrocarbure Ø25x32, 2 raccords à bague vissée laiton 2P F DN25 JSC à joint torique en housse individuelle de transport (MTOR42)
TORLEG/RAC	Mallette acier peint 400x260x170mm de 4 raccords d'adaptation acier zingué M DN25 JSC : 1 droit bride DN50 + boulonnerie, 3 coudés 150° F 2P JSC DN15/25/32 à joint torique (MTOR042)
CHEV-R250	Chevillette « maçon » ronde 250mm p/platine éjecteur, laminage etc...
SILENCIEUX	Silencieux pour torchère DN25 MPB (MTOR 031)
63001	Système d'allumage pour torchères



Réf. : TORLEG/FLX

Flexible lisse utilisable sans brûlage ou avec torchère MPC équipé du brûleur.



Réf. : TORLEG/RAC



Réf. : SILENCIEUX



Réf. : CHEV-R250