

Outils mobiles permettant la maîtrise et le contrôle d'un rejet de gaz à l'atmosphère en gaz brûlé.

Selon EXPL1810 de GRDF, la torchère MPC DN25 est utilisée sur réseau MPC, MPB et BP pour :

Conforme aux spécifications GRDF SOUP100 et MTOR15 GRDF.

- Les travaux de mise ou remise en gaz réseau
- Les décompressions de réseau sur incident et pour travaux programmés

TORCHERE DN25 ET DN50 POUR RESEAU MPC

CARACTERISTIQUES :

- De matière acier et tube acier conforme à l'ATG B-521 électro-zingué
- Raccordement bas DN25 ou DN50 (selon modèle) à bride orientable sur 360°
- Embase stable (triangle de 1.5m de côté) avec pieds percés pour recevoir des « sardines » de fixation
- Hauteur 2.5m, pliable en deux parties de 1.5m pour le transport

Poids total :

- 21kg torchère DN25
- 48kg torchère DN50

EQUIPEMENTS :

- 1 vanne d'arrêt passage intégral NF ROB GAZ PN 25/40 Ø25 ou 50 (selon modèle)
- 2 robinets d'isolement manomètre et/ou catharomètre
- Emballage individuel de transport

REFERENCES :

- TORMPC/25 : Torchère DN25 pour réseau MPC avec housse individuelle de transport
- TORMPC/50 : Torchère DN50 pour réseau MPC avec caisse de manutention bois

ACCESSOIRES :

- **NOUVEAU** : Silencieux pour torchère MPC (dans le cadre d'une utilisation MPB)
- Allumeur pour torchère

**Matériel AUTORISÉ
D'EMPLOI PAR GRDF**

TORCHERE MPC DN50
Livrée avec caisse de manutention bois

TORCHERE MPC DN25 livrée avec housse de transport



Livrée avec certificat individuel de contrôle d'étanchéité, 37.5 bars.

Nota : Périodicité de requalification pour la torchère DN50 : 5 ans

FLEXIBLE DN25 ET DN50 POUR TORCHERE MPC



CARACTERISTIQUES :

Tuyau métallique flexible inox à ondes parallèles PN25, tresse multi-brins inox de renfort, gaine de protection PVC, câble anti-fouet extérieur, brides tournantes PN25/40 des deux côtés, épreuve 37.5 bar.

TORFLX/25

Flexible inox MPC pour torchère à brides tournante DN25, longueur 10m, avec caisse de manutention.

TORFLX/50

Flexible inox MPC pour torchère à brides tournante DN50, longueur 5m, avec caisse de manutention.

TORPAD/MPC

Pièce d'adaptation pour transformation torchère MPC DN25 en torchère MPB (bride PN16 DN25/raccord mâle DN25)

Livrée avec certificat individuel de contrôle d'étanchéité, 37.5 bars.

Nota : Périodicité de requalification pour la torchère DN50 : 5 ans

